



# GAMME PROFESSIONNELS

Travail / BTP / Chimie



**BRONZE SEC 00A2242**  
**EN ISO 20345 : 2011 S5 SRA**  
**Botte de sécurité**  
**Tige verte/semelle noire**  
**Pointure : 37 au 48**  
**Tige PVC 50 sha**  
**Semelle PVC/Nitrile**  
**Embout acier inox 200J**  
**Intercalaire anti-perforation acier inox**  
**Semelle antistatique**

**Conditionnement / emballage :**

Notice d'utilisation  
Etiquette fabrication française  
Paires conditionnées en sachet plastique  
6 paires par carton



**Tige :**

Hauteur de tige : 34 cm  
PVC « premier choix » :  
PVC dont la formulation chimique augmente la résistance aux projections de fluides agressifs et aux lavages successifs qui fragilisent la botte  
Marquage modèle, norme et logo en haut de tige  
Doublure intérieure en coton jersey  
Soufflet de pliure  
Protection des malléoles et du talon  
Ergot de déchaussetement

**Semelle :**

Semelle noire PVC/Nitrile 58 sha  
Résistante aux hydrocarbures  
Forte adhérence sur sols gras et meubles  
Profil rehaussé pour une meilleure résistance aux chocs frontaux  
Hauteur talon : 3cm  
Talon décroché  
Absorption des chocs talonniers >20J  
Crampons autonettoyants

