

DESCRIPTION

POIDS 1,140 KG

Chaussure de sécurité avec une tige en cuir imprimé hydrofuge. Doublure 3D respirant. Embout composite, semelle anti-perforation non métallique. Semelle double densité injecté en PU.

Nom:	FALCON S3 SRC
Code:	J4677/2B K 4 S3 SRC
Pointure disponible:	36/47
Tige:	cuir imprimé hydrofuge, insert réfléchissant coté extérieur
Doublure	Respirant avec une haute résistance à la vapeur
Embout:	COMPOSITE – résistant 200J – aimantique, atermique et très léger
Semelle anti-perforation:	"0 Pénétration" semelle antiperforation non-métallique en tissu en conformité avec la réglementation EN 12568:2010
Première de propreté:	Top basic anatomique, antistatique forée en PE, doublé avec du tissu respirant
Norm:	EN ISO 20345:2011 CE
Categorie:	S3 SRC
Semelle:	J – légère et flexible double densité SRC . Résistant aux huile et anti-dérapante.



CERTIFICATION

EN ISO 20345:2011 S3 SRC



FALCON S3 SRC

Coefficients d'adhérence

SEMELLE	SRA en plat (0,32)	SRA talon (0,28)	SRB en plat (0,18)	SRB talon (0,13)
J	0,49	0,45	0,20	0,15