



ABSOLUTELY SAFE

POIDS 1,220 KG

### DESCRIPTION

Chaussure de sécurité avec une tige en cuir imprimé hydrofuge. Doublure 3D respirant. Embout composite, semelle anti-perforation non métallique. Semelle double densité injecté en PU.

<b>Nom:</b>	<b>SPARROW S3 SRC</b>
<b>Code:</b>	<b>J4678/2B K 4 S3 SRC</b>
<b>Pointure disponible:</b>	<b>36/47</b>
<b>Tige:</b>	cuir imprimé hydrofuge, insert réfléchissant coté extérieur
<b>Doublure</b>	Respirant avec une haute résistance à la vapeur
<b>Embout:</b>	<b>COMPOSITE</b> – résistant 200J – amagnetque, atermique et très léger
<b>Semelle anti-perforation:</b>	"0 Pénétration" semelle antiperforation non-métallique en tissu en conformité avec la réglementation EN 12568:2010
<b>Première de propreté:</b>	Top basic anatomique, antistatique forée en PE, doublé avec du tissu respirant
<b>Norm:</b>	EN ISO 20345:2011 CE
<b>Categorie:</b>	<b>S3 SRC</b>
<b>Semelle:</b>	J – légère et flexible double densité SRC . Résistant aux huile et anti-dérapante.



ABSOLUTELY SAFE

### CERTIFICATION

EN ISO 20345:2011 S3 SRC



## SPARROW S3 SRC

Coefficients d'adhérence

SEMELLE	SRA en plat (0,32)	SRA talon (0,28)	SRB en plat (0,18)	SRB talon (0,13)
J	0,49	0,45	0,20	0,15