PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P223 - Masque FFP2 à valve Charbon Dolomite (Pk10)

Collection: Masque jetable FFP2
Gamme: Masques jetables
Matériaux: PP, Charbon actif, Mousse PU
Paquet intérieur (sous-conditionnement): 10
Emballage extérieur: 24



information produit

Masque jetable ergonomique avec une forme confortable en coque. Soupape d'expiration pour une résistance expiratoire moindre. Efficace contre le pollen, la poussière domestique commune et d'autres particules non toxiques. Test de colmatage DOLOMITE. Couche de carbone ajoutée pour absorber les odeurs nuisibles.

Masque jetable FFP2

Masque jetable Niveau FFP2, protège contre les particules solides et liquides de toxicité moyenne. Minimum de filtration 94%. Protège jusqu'à 10 fois le TLV (facteur de protection assigné pour les masques FFP2). Protège jusqu'à 4 fois le TLV (facteur de protection assigné pour les masques FFP1). Exemples d'applications: Notre marque Biztex garantit une qualité et une performance exceptionnelles dans toute notre gamme de masques jetables. Notre marque Biztex® assure une qualité et des performances exceptionnelles sur toute notre gamme de masques jetables.

Masques jetables

Notre marque Biztex® assure une qualité et des performances exceptionnelles dans notre gamme complète de masques jetables. La vaste gamme de Biztex® est fabriquée à partir de non-tissé Biztex® qui offre un niveau élevé de protection pour l'utilisateur contre de nombreux risques en milieu de travail, y compris les produits chimiques liquides, l'électricité statique, des particules sèches et la contamination radioactive. La gamme complète Biztex® comprend des masques jetables et de vêtements à durée de vie limitée.

Normes

EN 149 FFP2 (NR D)

Caractéristiques

- Couche de carbone active pour une meilleure absorption des vapeurs et odeurs organiques nuisibles
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal pour plus de confort
- Sangle élastique soudée par ultrasons
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée sur les lunettes
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Masque confortable de type coque
- test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus confortable et des performances de filtration plus longue durée
- Conditionnement facilitant la vente au détail
- Certifié CE
- marqué UKCA
- CE-CAT III

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

P223 - Masque FFP2 à valve Charbon Dolomite (Pk10)
Code Douanier: 6307909311

Laboratoire d'essai
BSI Group The Netherlands B.V. (Organisme notifié N°.: NB: 2797)
John M. Keynesplein 9
, The Netherlands
N° de certificat: CE 783116

BSI Assurance UK Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0086)
The British Standards Institution
MK5 8PP, United Kingdom
N° de certificat: UKCA 783117

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
P223WHR	Blanc	65.0	44.0	36.0	0.2140	0.1030	5036108260140	25036108749533