


Description

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Spandex / Nylon / HPPE
Jauge : 13
Manchette : Manchette élastique
Matières de l'enduction : Nitrile lisse bleu (1)
Nitrile sablé noir (2)
Type d'enduction : Enduction 3/4 avec pouce enduit
Emballage : Sachet individuel

Emballage



× 1 Paire → ×12 Polybags Individuels → ×10 Sachets → **120** Paires / Carton

Caractéristiques

- Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et la déchirure.
- Technologie d'enduction double pour des caractéristiques combinées optimales: l'imperméabilité de l'enduction 3/4 nitrile lisse (1ère couche) empêche l'huile de rentrer dans le gant, gardant vos mains au sec et propres, tandis que l'enduction paume nitrile sablée (2ème couche) absorbe l'huile tout en offrant une adhérence accrue même dans un environnement huileux.
- Importante longueur de manchette pour une protection maximale.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.



Sans latex — Sans silicone

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
C3176	6/XS	0.62 × 0.3 × 0.37	9.48 kg	7630048200563	6116102011	Chine
C3177	7/S	0.62 × 0.28 × 0.39	11.28 kg	7630048200570	6116102011	Chine
C3178	8/M	0.6 × 0.29 × 0.4	12.12 kg	7630048200587	6116102011	Chine
C3179	9/L	0.62 × 0.3 × 0.37	12.84 kg	7630048200594	6116102011	Chine
C3180	10/XL	0.62 × 0.3 × 0.38	13.56 kg	7630048200600	6116102011	Chine
C3181	11/XXL	0.64 × 0.3 × 0.4	15.36 kg	7630048200617	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018

4X43D

EN407:2020

X1XXXX

EN ISO 21420 :2020


CAT.II

CE

Ce produit est conforme à la **Directive Européenne (EU) 2016/425** relative aux Equipements de Protection Individuelle.Certificat CE **0075/2706/162/01/22/0172** delivré par le **CTC** (organisme notifié n°**0075**).

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018